



Insändes till  
Ånge kommun  
Bygg- och Miljökontoret  
841 81 ÅNGE  
Telefon 0690-250 100

## TEKNISK BESKRIVNING FÖR SLAMAVSKILJARE/MARKBÄDD (EFTERPOLERING)

(Se vägledning i "Avlopp på rätt sätt")

Datum

I syfte att administrera din ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

Fastighetsbeteckning:

### Slamavskiljare

Fabrikat: \_\_\_\_\_ Modell: \_\_\_\_\_ Våtvoly: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>  
Antal hushåll: \_\_\_\_\_ (1 hushåll = 5 pers) Material: \_\_\_\_\_  
 3-kammarbrunn  2-kammarbrunn Typgodkänd?  Ja  Nej  
Slambilens avstånd: \_\_\_\_\_ m (Erfordras mer än 15 m slanglängd tillkommer en avgift)

### Markbäddens utförande

Antal markbäddsarmar: \_\_\_\_\_ st Längd: \_\_\_\_\_ m Bredd mellan: \_\_\_\_\_ m Höjd mellan ledningar: \_\_\_\_\_ m  
 Separata rörgravar  Gemensam rörgrav  Gummidukstättad  
 Vanlig markbädd  Grundmarkbädd  Upplyft markbädd  
Markbäddens botten placeras över grundvattenyta: \_\_\_\_\_ m (minst 1 m)

### Sand och gruslager

Sandlager Bredd: \_\_\_\_\_ m Längd: \_\_\_\_\_ m Höjd: \_\_\_\_\_ m  
 Singel/makadam över och under uppsamlingsrör/utsläppsrör: \_\_\_\_\_ cm (minimum 15 cm)

### Övrigt

Pumpanläggning Finns isolering  Ja  Nej  
 Fiberduk läggs på singel/makadam innan återfyllnad  
 Dag och dräneringsvatten leds inte till anläggningen  
Avstånd från anläggningen till närmaste fastighetsgräns: \_\_\_\_\_ m (minst 4 m)  
Uppsamlingsrör har utsläpp till:  Dike  Bäck/å  Annat  
 Grusfilter vid utsläppsrör Längd \_\_\_\_\_ m Bredd \_\_\_\_\_ m Höjd \_\_\_\_\_ m

### Åtgärder i anslutning till anläggningen

Dikesåtgärder  Dränering  Annat  
Om annat beskriv åtgärder:

### Bilagor som ska bifogas

**Profilskiss** (genomskäring utsläppsdel)

**Situationsplan:** Anläggningens placering redovisas på tomtkarta med byggnader och närliggande vägar.